












Dichtungen für alte und neue Fenster und Türen sowie für Raffrollos und Fliegengitter

SOS-Dichtungen

Fenster- u. Tüрдichtungen



							
ADTP-555	gr.	ADTP-1997	sw.	ADTP-990	sw.	ADTP-99	sw.
							
ADTP-171	sw.	ADTP-1294	sw.	ADTP-87	sw.		
							
ADTP-331	sw.	ADTP-1429	sw.	ADTP-1504	sw.		
							
				ADTP-231	sw., wß.		

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
ADHH: = Halbhart-PVC
ADTP: = TPE
ADTPHH: = Halbhart-TPE
ADSL: = Silicon-Kautschuk.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m,
weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein.
Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.

**SOS-Dichtungen, Hausbrucher Str. 126
D-21147 Hamburg**

Maßstab 1:1

**Tel.: + 49 40 796 00 88
Fax.: + 49 40 79 75 33 51**

Ausgabe

**www.sos-dichtungen.de
info@sos-dichtungen.de**

Seite A 25