



**Wenn Sie sich unsicher sind, machen Sie einfach
einen Stempelabdruck von Ihrem Profil
und faxen uns diesen zu.**

Wir bestimmen Ihre Dichtung gern für Sie.

			
SZ-057 gr., br., b., wß.	SZ-89 gr., b., wß.	SZ-157 gr., b., wß.	SZ-25 gr., wß.
			
SZ-69 gr., wß.	SZ-91 gr., b., wß.	SZ-573 gr.	SZ-118 gr.
			
SZ-29 gr., wß.	SZ-11 gr., br., wß.	SZ-136 gr.	SZ-13 gr.
			
SZ-134 gr.	SZ-135 gr.	SZ-514 gr.	SZ-447 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.