

















**Wenn Sie sich unsicher sind, machen Sie einfach
einen Stempelabdruck von Ihrem Profil
und faxen uns diesen zu.**

Wir bestimmen Ihre Dichtung gern für Sie.

			
SZ-197 siehe Seite X-2 c	SZ-32 siehe Seite X-2 c	SZ-577 gr.	SZ-174 gr.
			
SZ-14 siehe Seite X-2 c	SZ-147 siehe Seite X-2 c		SZ-77 gr., br., wß.
			
SZ-401 siehe Seite X-2 c	SZ-124 siehe Seite X-2 c		SZ-172 gr.
			
SZ-92 siehe Seite X-2 c	SZ-126 siehe Seite X-2 c	SZ-633 gr.	SZ-474 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

- tr.: = naturtransparent
- wß.: = weiß
- b.: = beige
- br.: = braun
- gr.: = grau
- sw.: = schwarz

Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.