



Wenn Sie sich unsicher sind, machen Sie einfach einen Stempelabdruck von Ihrem Profil und faxen uns diesen zu.

Wir bestimmen Ihre Dichtung gern für Sie.

			
ADTP-2015 sw.	ADTP-1244 sw.	ADTP-1364	ADTP-360 sw.
			
ADTP-352 sw.	ADTP-1283 sw.	ADTP-1227 sw.	ADTP-230 sw.
			
ADTP-1231 sw.	ADTP-1236 sw.	ADTP-1238 sw.	ADTP-1232 sw.
			
ADTP-1229 sw.	ADTP-1667 sw.	ADTP-1241 sw.	ADTP-2027 sw.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wB.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
 ADHH: = Halbhart-PVC
 ADTP: = TPE
 ADTPHH: = Halbhart-TPE
 ADSL: = Silicon-Kautschuk.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m,
 weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein.
 Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.