





**Wenn Sie sich unsicher sind, machen Sie einfach  
einen Stempelabdruck von Ihrem Profil  
und faxen uns diesen zu.**

**Wir bestimmen Ihre Dichtung gern für Sie.**

			
SZ-113 gr., wB.	SZ-121 gr.	SZ-54 gr., wB.	SZ-509 gr.
			
SZ-43 gr.	SZ-120 gr.	SZ-94 gr., b., wB.	SZ-436 gr.
			
SZ-589	SZ-122 gr.	SZ-95 gr., b., wB.	SZ-99 gr., b.
			
SZ-66 gr., wB.	SZ-119 gr.	SZ-79 gr.	SZ-59 gr.

**Abkürzungen der Standardfarben:**

tr.: = naturtransparent  
wB.: = weiß  
b.: = beige  
br.: = braun  
gr.: = grau  
sw.: = schwarz

**Abkürzungen der Werkstoffe:**

AD: = Elastisch-PVC  
ADHH: = Halbhart-PVC  
ADTP: = TPE  
ADTPHH: = Halbhart-TPE  
ADSL: = Silicon-Kautschuk.

**Wichtige Hinweise:**

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindesttragswert von 30,- € , nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangabe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.