










Dichtungen für Zimmer- und Haustüren

SOS-Dichtungen

Fenster- u. Türdichtungen



	Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm Werkstoff: TPE 		Falzbreite 10 mm, Nutbreite 4 mm Rückenhöhe 10 mm, Werkstoff TPE  mit Ausreißsteg
	ADTP-402 wß., b., br.		ADTP-811 wß., br.
Falzbreite 10 mm, Nutbreite 2,8 mm Werkstoff: TPE 		Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm Rückenhöhe 10,5 mm, Werkstoff TPE 	
ADTP-1836 wß., br.		ADTP-912 wß., b., br., gr., sw.	
Falzbreite 11 mm, Nutbreite 4 mm Werkstoff: TPE 	Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm Werkstoff: TPE 		
ADTP-434 wß., br.	ADTP-433-V-Doppelstrang wß., b., br., gr., sw.		
Falzbreite 12 mm, Nutbreite 2,8 mm Werkstoff: TPE 			
ADTP-1427 wß., b., br., gr.			
	Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm Werkstoff: TPE 		
	ADÜTP-496 wß., b., br., sw.		
Falzbreite 12 mm, Nutbreite 4 mm Werkstoff: TPE 			
ADTP-401 wß., b., br., gr., sw.			

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
he.: = helleiche
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
ADHH: = Halbhart-PVC
ADTP: = TPE
ADTPHH: = Halbhart-TPE
ADSL: = Silicon-Kautschuk.

* andere Farben auf Anfrage

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein.
Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.
Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten.

**SOS-Dichtungen, Hausbrucher Str. 126
D-21147 Hamburg**

Maßstab 1:1

**Tel.: + 49 40 796 00 88
Fax.: + 49 40 79 75 33 51**

Ausgabe

**www.sos-dichtungen.de
info@sos-dichtungen.de**

Seite A 11 a