




















Dichtungen für alte und neue Fenster und Türen

SOS-Dichtungen

Fenster- u. Tüрдichtungen



 ADTP-753	 ADTP-1216	 ADTP-2267	
 ADTP-161	 ADTP-260	 ADTP-253	
 ADTP-259	 ADTP-885	 ADTP-182	
 ADTP-556	 ADTP-1893		
	 ADTP-261		
		 ADTP-1626	

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
 ADHH: = Halbhart-PVC
 ADTP: = TPE
 ADTPHH: = Halbhart-TPE
 ADSL: = Silicon-Kautschuk.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 5 m,
 weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein.
 Profile ohne Farbangabe ab 200 m auf Anfrage.
 Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern.
 Technische Änderungen vorbehalten.

SOS-Dichtungen, Hausbrucher Str. 126
 D-21147 Hamburg

Tel.: + 49 40 796 00 88
 Fax.: + 49 40 79 75 33 51

www.sos-dichtungen.de
 info@sos-dichtungen.de

Maßstab 1:1

Ausgabe

Seite A 69