















ADTP-1099  3 mm Nutbreite 3mm notch width	ADTPSR-1540  mit Ausreißsteg · with tear off part 4 mm Nutbreite · 4mm notch width	ADÜTP-1679  Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm 4 mm Nutbreite · 4mm notch width	ADTPHT-1545  4,5 mm Nutbreite 4,5mm notch width
ADTP-1530  3 mm Nutbreite 3mm notch width	ADTPSÜFR-1540 Kopfbreite 10 mm · head width 10mm  mit Ausreißsteg · with tear off part 4 mm Nutbreite · 4mm notch width	ADTP-1541  4 mm Nutbreite 4mm notch width	ADTP-3826 
ADSL-1530 Silikonkautschuk · silicone rubber  3 mm Nutbreite 3mm notch width	ADTP-1535  3,5 mm Nutbreite 3,5mm notch width	ADTPDB-1540  4 mm Nutbreite 4mm notch width	ADTP-2395  4 mm Nutbreite 4mm notch width
ADTP-845 POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal  Nr. 15-4 X · No. 15-4 X 5 mm Nutbreite · 5mm notch width	ADTP-3438 	Systemlösung für Holzfenster und Holztüren Diese Darstellung zeigt den Querschnitt eines Holzfensters bzw. einer Holztür mit passendem Dichtungssystem. Rahmen und Flügel greifen exakt ineinander, während speziell abgestimmte Dichtungen den Zwischenraum zuverlässig abdichten. Das Ergebnis: • Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit • bessere Wärmedämmung • mehr Wohnkomfort • langlebige, sichere Funktion Die integrierte Einstellmöglichkeit sorgt dafür, dass der Anpressdruck optimal reguliert werden kann – für eine dauerhaft dichte und zuverlässige Schließung. Bestellen Sie unsere gängigen Flügelalzdichtungen bequem online über unseren Onlineshop – einfach QR-Code scannen und direkt zum Sortiment gelangen.  	