


ADSL-3652
Silikonkautschuk · silicone rubber




ADTP-3715



ADTP-127




ADTP-2619




Alternativ für Meeth Fenster
alternatively for Meeth windows


ADTP-332



ADTP-2448




ADTP-1270



Selbstklebende Dichtungen


Zum Nachrüsten, wo keine Nut vorhanden ist.
Abbildungen 1:1.




ADTP-2001-D Überall



ADTP-447-D Tropfen



ADTP-3324




ADSL-1024 Silikon

So hält es: Fläche staub- und fettfrei reinigen, z. B. mit dem Oberflächenreiniger GB-430 (S. 116). Möglichst bei Zimmertemperatur kleben, mindestens bei +10 °C.


Mehr im Katalog: alle selbstklebenden Dichtungen auf S. 96–97, Schritt für Schritt auf S. 95.

Im Onlineshop


ADTP-755



ADTP-749



ADTP-745
Überhöhe · overheight



Werkstoff am Kürzel erkennen

Die Buchstaben vor der Nummer verraten bei vielen Profilen das Material:

AD · ADHH
Elastisch-PVC
UV-stabil, für –35 bis +75 °C

ADTP · ADTPHH
TPE
silikon- und halogenfrei, für –40 bis +110 °C

ADSL
Silikon
für –60 bis +200 °C

ADEPS
Moosgummi (EPDM)
geschlossenzellig, sehr weich

ADMG
Elastisch-PVC
mit oder ohne Magneteinlage

Angaben unseres Herstellers. Alle Werkstoffe sind REACH- und RoHS-konform. Zu anderen Kürzeln beraten wir Sie gern.